


### CROQUIS 1



-  Localisation non autorisée
-  Distance minimale de dégagement
-  Limites du terrain

### GARAGE :

Bâtiment distinct ou espace faisant partie du bâtiment principal et destiné à servir principalement au remisage d'un véhicule automobile. Un garage est muni d'une porte servant à l'accès du véhicule automobile. Un garage peut être attenant, détaché ou intégré.

### GARAGE DÉTACHÉ :


Garage complètement détaché du bâtiment principal.

### NORMES APPLICABLES


|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ PAR TERRAIN</b>                           | 1                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>SUPERFICIE D'OCCUPATION AU SOL MAXIMALE</b>                       | 75 m <sup>2</sup> sans jamais excéder 75 % de celle du bâtiment principal.                                                                                                                                               |
| <b>HAUTEUR MAXIMALE</b>                                              | 5 m sans jamais excéder celle du bâtiment principal. La porte d'entrée véhiculaire ne peut excéder une hauteur de 3,05m.                                                                                                 |
| <b>LARGEUR MAXIMALE</b>                                              | -                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>IMPLANTATION AUTORISÉE DANS :</b>                                 | Cour arrière ;<br>Cour latérale ;<br>Cour avant si implanté à plus de 30 m d'une ligne avant et sans être devant le bâtiment principal ;<br>Partie de la cour avant secondaire, telle qu'identifiée à la <b>note 2</b> . |
| <b>DISTANCE MINIMALE DES LIGNES LATÉRALES OU ARRIÈRES ( Note 1 )</b> | 1 m                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>DISPOSITIONS PARTICULIÈRES</b>                                    | Une allée d'accès véhiculaire doit être aménagée entre le devant du garage et l'accès véhiculaire.                                                                                                                       |

**Note 1 :** La distance minimale se mesure à partir du mur extérieur du garage détaché.

## CROQUIS 2 (COUR AVANT SECONDAIRE)



## CROQUIS 3




**Note 2 :** Un garage détaché est autorisé dans la cour avant secondaire, aux conditions suivantes :

- 1° une distance minimale de 3 mètres doit être respectée entre le garage détaché et une ligne avant;
- 2° une clôture ou une haie opaque à au moins 80% et d'une hauteur minimale de 1,5 mètre doit être implantée sur toute la longueur d'un côté du garage détaché qui fait face à une rue qui est contiguë à la cour avant secondaire, entre ce garage et une ligne séparant la cour avant secondaire de l'emprise d'une rue.

Pour plus de renseignements, communiquez avec le **311 Lévis** en composant le **311** ou le **418-839-2002** si vous êtes de l'extérieur de Lévis ou visitez le **[www.ville.levis.qc.ca/311](http://www.ville.levis.qc.ca/311)**

## CROQUIS 4 (COUR AVANT SECONDAIRE)



**Note 2 :** Un garage détaché est autorisé dans la cour avant secondaire, aux conditions suivantes :

- 1° une distance minimale de 3 mètres doit être respectée entre le garage détaché et une ligne avant;
- 2° une clôture ou une haie opaque à au moins 80% et d'une hauteur minimale de 1,5 mètre doit être implantée sur toute la longueur d'un côté du garage détaché qui fait face à une rue qui est contiguë à la cour avant secondaire, entre ce garage et une ligne séparant la cour avant secondaire de l'emprise d'une rue.

Pour plus de renseignements, communiquez avec le **311 Lévis** en composant le **311** ou le **418-839-2002** si vous êtes de l'extérieur de Lévis ou visitez le **[www.ville.levis.qc.ca/311](http://www.ville.levis.qc.ca/311)**

## FORME DES BÂTIMENTS ET UTILISATION DE CERTAINS OBJETS

Un bâtiment ne peut pas imiter, en tout ou en partie, un être humain, un animal, un fruit, un légume ou un objet usuel.

Un bâtiment dont l'usage est Habitation ne peut prendre la forme d'un cylindre, d'un demi-cylindre, d'un dôme ou d'une arche, ni être formé d'un mur et d'un toit d'un seul tenant ou d'un toit convexe.

L'emploi de wagons de chemin de fer, d'autobus, d'avions, de bateaux ou autres véhicules désaffectés de même nature est prohibé pour les fins autres que celles pour lesquelles ils sont destinés. Cette disposition ne s'applique pas aux projets d'intérêt touristique du domaine public.

## MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

Tout bâtiment doit posséder un revêtement extérieur.

Les matériaux suivants **ne peuvent pas** être utilisés pour le revêtement extérieur (y compris pour le toit) de tout bâtiment :

- 1) Le papier et les cartons-fibres;
- 2) Le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires;
- 3) Les membranes goudronnées multicouches et les membranes élastomères, sauf pour les toits;
- 4) Les bardeaux d'asphalte, sauf pour les toits;
- 5) Les matériaux ou produits isolants tel le polyuréthane;
- 6) Les contre-plaqués et les panneaux agglomérés et autres panneaux de bois non spécifiquement conçus comme matériaux de revêtement extérieur;
- 7) Les panneaux de fibre de verre ondulée ou d'amiante ou de polycarbonate. Cependant, les panneaux de polycarbonate sont permis pour un revêtement de toiture pour une gloriette.
- 8) Les toiles, le polythène ou autres matériaux similaires. Toutefois, le polythène haute densité de fabrication industrielle spécifiquement conçue à cette fin est autorisée pour une serre, pour un bâtiment accessoire à un bâtiment principal dont l'usage est compris dans le groupe I3 ou I4 et sis dans une zone industrielle, pour un bâtiment accessoire à un bâtiment principal dont l'usage est « Agricole » et sis dans une zone agricole, ou un bâtiment accessoire à un bâtiment principal dont l'usage est C314 (« Voirie et déneigement »);

Entre autres, ces véhicules désaffectés ne doivent pas servir pour des fins d'entreposage, de remisage, d'aménagement paysager, de clôture, de mur, de décoration, d'habitation, de commerce, d'abri, d'élevage, d'affichage, etc. Aucune remorque, boîte de camion, camion, camion semi-remorque ou autre véhicule ou construction similaire ne peut servir temporairement ou de façon permanente comme conteneur à déchets, ni à des fins d'entreposage de matériel, de produits, d'objets, de matériaux, etc., ni à des fins d'affichage, de panneau-réclame ou d'enseigne, de remise, d'usage « Habitation », d'abri ou de lieu de restauration, à l'exception d'un camion de cuisine lorsqu'il est autorisé en vertu du présent règlement.

- 9) Les matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs pour une même partie d'un bâtiment et qui ont perdu leurs caractéristiques d'origine. Ceci ne doit pas empêcher le recyclage des matériaux dans le cadre du respect des principes du développement durables;
- 10) Les matériaux détériorés, pourris, ou rouillés partiellement ou totalement. L'acier neuf auto-patiné à corrosion superficielle forcée est cependant autorisé, sauf pour un bâtiment principal dont l'usage est « Habitation »;
- 11) Le bois naturel non teint ou non peint à l'exception du cèdre et de l'ipé et du bois torréfié;
- 12) La tôle d'acier galvanisé ou d'aluminium non prépeinte, non précuite, non anodisée, non émaillée ou non plastifiée en usine. Cependant, la tôle d'acier galvanisée est permise pour le revêtement extérieur d'un bâtiment dont l'usage est « Agricole » et érigé en zone agricole ou pour un bâtiment assujéti à un règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale relatifs aux secteurs d'intérêt patrimonial et aux bâtiments de grande valeur patrimoniale ou encore, lorsqu'elle est installée selon la facture traditionnelle telle que la tôle embossées, la tôle à baguette, la tôle pincée, la tôle installée à la canadienne ou la tôle installée en plaque (canadienne droite ou à losange).

## DOCUMENTS OBLIGATOIRES

Pour le traitement d'une demande de permis de construction d'un garage détaché, vous devez déposer les documents suivants, accompagnés de votre paiement.

**Une demande incomplète ne sera pas traitée.**

En format PDF par « Permis en ligne » ou 1 copie papier

OK

- 1) Formulaire de permis dûment complété ☐
- 2) Certificat de localisation du bâtiment existant ☐
- 3) Plan d'implantation complet, à l'échelle (*voir croquis 1*) ☐
- 4) Plans complets du garage détaché projeté, à l'échelle (*voir croquis 2, 3 et 4*) ☐

**Assurez-vous que vos documents contiennent les informations nécessaires au traitement de votre demande :**

Plan d'implantation (croquis 1)


OK

- 1) Emplacement du garage projetée et ses dimensions ☐
- 2) Distance entre le garage et les limites du terrain ☐
- 3) Limites du terrain et sa superficie ☐
- 4) Allées d'accès actuelles et projetées et leurs dimensions ☐
- 5) Espaces de stationnement et leurs dimensions ☐
- 6) Emplacement et dimensions des bâtiments accessoires ☐
- 7) Emplacement et dimensions de la maison ☐



La plupart des résidus de construction, rénovation et démolition (CRD) peuvent être recyclés ou valorisés. Trouvez les adresses des centres de tri dans la fiche d'information sur la gestion des CRD. Vous pourriez faire des économies!

## CROQUIS 1 (PLAN D'IMPLANTATION)



## NOTE

À partir du certificat de localisation, le plan peut être préparé par le propriétaire, un technicien ou un professionnel.

Une distance additionnelle de 0,5 mètre par rapport à la norme prescrite est exigée entre le garage projeté et les limites du terrain. Dans le cas contraire, un plan projet d'implantation doit être préparé par un arpenteur-géomètre.

## CONDITIONS PARTICULIÈRES

D'autres documents sont également requis dans les cas suivants :

- Un projet assujéti au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) ou son volet patrimonial (voir fiche PIIA ou PIIA - volet patrimonial);
- Un projet situé dans une zone de contraintes, tel qu'un secteur à forte pente associé aux talus rocheux, un glissement de terrain ou une contrainte de capacité portante du sol. Un rapport d'ingénieur est requis.
- Un projet situé dans une zone inondable.

Pour plus de renseignements, communiquez avec le **311 Lévis** en composant le **311** ou le **418-839-2002** si vous êtes de l'extérieur de Lévis ou visitez le **www.ville.levis.qc.ca/311**

## Plans complets du garage projeté

OK


Les plans du garage détaché doivent contenir les informations suivantes :

- 1) La forme et les dimensions du garage ① ☐
- 2) Les dimensions et emplacement des portes ② ☐
- 3) Les dimensions et emplacement des fenêtres ③ ☐
- 4) Le type de revêtement extérieur ④ ☐
- 5) Le type de revêtement de la toiture ⑤ ☐
- 6) La hauteur totale mesurée à partir du sol fini ⑥ ☐  
(Indiquez la hauteur totale de la résidence)
- 7) Le niveau du sol adjacent au bâtiment ⑦ ☐
- 8) Une vue en élévation pour chaque côté ⑧ ☐
- 9) L'échelle proposée ⑨ ☐

### NOTE


Ce plan peut être préparé par le propriétaire, par un technicien ou par un professionnel.

## CROQUIS 2 (VUE EN PLAN)




⑨ Échelle ¼ pouce = 1 pied

## CROQUIS 3 (VUE EN ÉLEVATION DE LA FAÇADE)



## CROQUIS 4 (VUE EN ÉLEVATION DES AUTRES MURS)



⑨ Échelle ¼ pouce = 1 pied

Pour plus de renseignements, communiquez avec le **311 Lévis** en composant le **311** ou le **418-839-2002** si vous êtes de l'extérieur de Lévis ou visitez le **[www.ville.levis.qc.ca/311](http://www.ville.levis.qc.ca/311)**